


Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios. Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica. Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica, válvula de seguridad de 1/2" y Te 1/2"-1/2"-1/2".



	KL			SY Satinado			SY Brillante				
	1200	1400	1800	800	1200	1300	800	1200	1500		
Acabado	Inox brillante			Inox satinado			Inox brillante				
Presión máx. de trabajo	bar	8	8	8	8	8	8	8	8		
Cotas	A alto	mm	1.224	1.406	1.770	735	1.155	1.295	784	1.150	1.512
	B ancho	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	C entrecentros	mm	50	50	50	442	442	442	470	470	470
	D profundo	mm	105-118	105-118	105-118	112-125	112-125	112-125	75-95	75-95	75-95
Peso	kg	10,1	11,3	14,4	6,7	11,2	13,1	6,6	9,6	13,1	
Capacidad de agua	l	4,5	5,2	6,4	3,8	6,4	7,5	2,3	3,3	4,6	
Potencia (1)	$\Delta T=40^\circ$ W	330,6	374,1	474,3	195,6	311,1	362	197,78	281	374,3	
	$\Delta t=50^\circ$ W	440,7	496,5	633,7	255,8	408,1	475,6	258	370	493	
Exponente "n" curva característica (1)		1,29	1,27	1,3	1,2	1,22	1,22	1,2	1,24	1,24	
Referencia		7222276	7222277	7222278	7222283	7222284	7222285	7222265	7222266	7222267	

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en $^\circ C$ Según UNE EN-442

